



Dažai PRIMA PRO

Dispersiniai matiniai dažai vidaus darbams, atsparūs sausam valymui.

5 klasės dažai, sudaro matinę, laidžią vandens garams, atsparią sausam valymui plėvelę.

Dažų paskirtis: tinko, gipso kartono, plytų mūro, betono ir kt. mineralinių paviršių dažymui patalpų viduje.

Dažomo paviršiaus paruošimas: dažomi paviršiai turi būti švarūs ir tvirti, senus besilupančius taip pat kreidinius ir klijinius dažus nuvalyti, silpnus ir porėtus paviršius gruntuoti PRO gruntu.

Dažymas: dažus gerai išmaišyti, galima iki 10% skiesti vandeniu, dažyti 2 sluoksniais teptuku, voleliu arba purkštuvu. Laikyti ir naudoti ne žemesnėje kaip +5°C temperatūroje.

Dažų plėvelės džiūvimo trukmė: esant +20°C nelimpa po 30 min., pakartotinai dažyti po 2 – 4 val.

Sąnaudos: 8-12 m²/l (dažant 1 sluoksniu) arba 4–6 m²/l (dažant 2 sluoksniais).

Darbų sauga: dažams patekus į akis nuplauti tekančiu vandeniu, kreiptis į gydytoją.

Saugoti nuo vaikų!

Pakuotė: 10L, 5L

Tiekėjas/platintojas: UAB Rinvila, Prašiškių g. 53, 6korp. Vilniaus raj. Vanaginė

www.rinvila.lt

Tel + 370 620 13773